

## Fanless Box Computer 无风扇工业计算机




### 特性

- Intel® Celeron® J1900处理器
- DDR3L SODIMM x1, 最大支持8GB 内存
- 6个RS-232串口(其中4个支持RS485/RS442)
- 2个Intel i210/i211 千兆网卡
- 一键还原, 看门狗, 无盘启动
- 低功耗无风扇

### 规格

系统	
处理器	Intel Celeron J1900处理器
系统内存	DDR3L SODIMM x1, 最大支持8GB
网络	2 x GbE RJ45 Intel i211/i210
I/O接口	1 x USB3.0, 5 x USB2.0 6 x DB9 COM (其中4个支持RS485/RS422) 1 x HDMI, 1 x VGA 1 x PS2 (键盘鼠标二合一) 14 x GPIO (7个输入, 7个输出) 1 x Power Button, 1 x Reset Button, 1 x Clear CMOS Button 1 x 3pin凤凰端子电源座, 支持9-36V电源输入 1 x 耳机接口, 1 x 麦克风 1 x 拨码开关, 支持ATX/AT开机模式选择 2 x 天线接口, 用于WIFI/3G/4G
存储	1x MSATA 1x HDD/SSD
扩展槽	Mini-PCle x 1 半卡, 支持WIFI蓝牙 Mini-PCle x 1 全卡 (带SIM卡座), 支持3G/4G 模块, WIFI蓝牙 扩展IO x 1, 支持LPC, USB, PCIE
系统支持	Windows® 7/8/10, WES 7/10, LINUX
其他	支持开门狗, 一键还原, 无盘启动
电源	
电源输入	9-36V
结构	
材质	铝
安装方式	支持桌面和壁挂式
尺寸	248 x 150 x 83 mm
重量	1.3 Kg
工作环境	
储存温度	-30°C to +70°C
工作温度	-20°C to +60°C
存储湿度	10%~90% @30°C, 无凝结

## 尺寸图



## 订购信息

Part No.	CPU	Memory	HDMI	VGA	MPCIE	MSATA	GPI	GPO	SATA	USB3.0	USB2.0	GbE	RS232(RS485/RS422)
FBC-1191-S	J1900	SODIMM	1	1	2	1	7	7	1	1	5	2	6(4/4)

## 前后IO视图

